

Diluant KATEPOX 203**DATE TEHNICE :**

Structura: amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatic.

Sortiment:

KATEPOX HIGITO 203

Domeniu de utilizare: Amestec de diluanti pentru diluarea grundului bicomponent KATEPOX.

Caracteristici calitative:

Aspect exterior.....	lichid incolor fara sedimente
Densitate (MSZ ISO 2811: 1990), la 20°C, kg/m ³	840 – 900
Destilare (MSZ ISO 4626: 1995), intre 60-155°C, % volumetric, cel putin	95

Păstrează calitatea: 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

Ambalaj: Bidon de 5 L.

Utilizare: Pentru reglarea consistentei de aplicare, diluantul se va adauga la vopsea intr-o cantitate de aprox. 15-20% in cazul pulverizarii si de de aprox. 5-10% in cazul pensurarii.

Prescripții privind protecția contra incendiilor: Apartine clasei II. de inflamabilitate.

Conținutul de materiale daunatoare sănătății:

Produsul conține cca. 70% hidrocarburi aromatice.

Fraze de pericol :

H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.
H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
H332 – Nociv în caz de inhalare.
H312 – Nociv în contact cu pielea.
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de precauție :

P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.



EGROKORR
