

**Diluant METALLUX 542****DATE TEHNICE :**

**Structura:** amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatice.

**Sortiment:**

METALLUX HIGITO 542

**Domeniu de utilizare:** Amestec de diluanti pentru diluarea grundului bicomponent METALLUX.

**Caracteristici calitative:**

Aspect exterior..... lichid incolor fara sedimente  
Densitate (MSZ ISO 2811: 1990), la 20°C, kg/m<sup>3</sup>..... 840 – 900  
Destilare (MSZ ISO 4626: 1995),  
intre 60-155°C, % volumetric, cel putin ..... 95

**Păstrează calitatea:** 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

**Ambalaj:** Bidon de 5 L.

**Utilizare:** Pentru reglarea consistentei de aplicare, diluantul se va adauga la vopsea intr-o cantitate de aprox. 15-20% in cazul pulverizarii si de de aprox. 5-10% in cazul pensularii.

**Prescriptii privind protectia contra incendiilor:** Apartine clasei II. de inflamibilitate.

**Continutul de materiale daunatoare sanatatii:**

Produsul contine cca. 70% hidrocarburi aromatice.

**Fraze de pericol :**

H226 – Lichid și vapori inflamabili.

**Fraze de precauție :**

P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.

P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.



---

EGROKORR